INDAVE
INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y VÁLVULAS ESPECIALES

ILS1G VÁLVULA PARA LIMPIEZA DE DUCTOS

Válvula de doble bloqueo y purga



DISEÑO
Válvula esférica diseñada de acuerdo a API6D y ASME B16.34.

PASAJE
Las válvulas pueden ser construidas con pasaje total o reducido.

TAMAÑO
Desde DN 50/NPS 2” hasta DN 200 NPS 8”.

RANGO DE TEMPERATURA
Desde -46 ºC hasta 250 ºC.
★ Los rangos de temperatura están sujetos a la selección de materiales.

CLASE DE PRESIÓN
PN: 25 /40 /100 /150 /260.
ANSI: 150 /300 / 600 / 900 / 1500.

CONEXIONES
La conexión estándar de este diseño es bridada de tipo Raised Face o Ring Joint según corresponda por clase de presión.

OPERACIÓN
Manual a palanca.
Manual con caja reductora.

CARACTERISTICAS
Capaz de enviar y recibir raspadores tipo “Bala”, “Raspador”, y “Esférico”.

BENEFICIOS
- Operación de limpieza de tubería eficiente y rápida, reduce tiempo muerto.
- Reduce el riesgo de exposición de contaminantes del producto en la tubería, proporcionando una de limpieza profunda
- Reducción de emisiones de hidrocarburos
- Reduce costos de operación.
- Optimización de espacio.
- Reducción substancial de peso y espacio para aplicaciones
- Versátil; puede funcionar con GLP, petróleo crudo, líneas de gas natural, agua salada y productos.
- Excelente para la eliminación de líquidos
- Top entry.
- Provista con dispositivo antiestático que garantizia la continuidad eléctrica

INDAVE S.A se reserva el derecho de efectuar cambios en los diseños sin previo aviso. Podrá proveer otros materiales y tipos de extremos a solicitud del Cliente.